



تویی های شبکه گاز، نفت و خطوط انتقال سیالات خورنده



- تویی های استوانه ای مولتی سایز از متریال کلروپن که نسبت به مشتقات نفتی و مواد خورنده مقاوم می باشند و از سایز ۴۰ تا ۱۸۰۰ میلیمتر قابل ارائه می باشند. فشار کاری حداکثر ۲/۵ بار می باشد و مدل Bypass علاوه بر مسدود نمودن جهت دسترسی و کنترل سیال داخل لوله قابل ارائه می باشد.



- تویی های پارچه ای با قابلیت فشرده شدن برای ورود از محفظه کوچکتر و مقاومت نسبت به مشتقات گازی و میعانات نفتی این نوع تویی را پرمصرف ترین در این صنعت قرار داده است. متریال خاص مقاوم آنتی استاتیک و پوشش های اضافی غیر قابل اشتعال در مصارف جوشکاری بصورت تک و دوپل تا فشار ۱ بار قابل ارائه می باشند.



- تویی مکانیکی و یا ترکیب مکانیکی و پنوماتیکی - بصورت ساده و یا By pass از سایز DN12 تا DN1200 از متریال فلزی و یا آلومینیومی و غلاف لاستیکی تک و دوپل که تا فشار ۱۰۰ بار قابل ارائه می باشند.



- تویی لاستیکی مخروطی قابل استفاده با دستگاه Drilling و Positioning در دو نوع:
 - ✓ سیستم Mini جهت سوراخ کاری شبکه های فلزی و پلاستیکی تا فشار ۱۰ بار و قطر 2 1/2 اینچ.
 - ✓ سیستم Maxi جهت سوراخ کاری شبکه های فلزی و پلاستیکی تا فشار ۱۵ بار و قطر 6 اینچ.
- تویی های این سیستم بصورت مخروطی و به دو صورت تکی و یا دوپل تا سایز DN500 و فشار یک بار برای شبکه های گاز مناسب می باشند.